

Profile marca Ramplast

- ▶ Izolare termica si fonica superioara
Structura profilelor cu 4,5 si 6 camere izolatoare in combinatie cu geamul termoizolator LOW-E duce la obtinerea unui coeficient de transfer termic redus de pana la 1,24 W/m²K; etansare cu 2 si 3 randuri de garnituri; posibilitatea montarii de geam simplu, dublu sau triplu.
- ▶ Rezistenta mecanica ridicata
Utilizarea unor armaturi din otel zincat de 1,5 mm confera rigiditate si rezistenta mecanica in exploatare

De remarcat faptul ca profilele RAMPLAST sunt proiectate special pentru conditiile climatice din tara noastra si se afla printre profilele din pvc de top utilizate la executia elementelor de tamplarie precum usi, ferestre, sere, balcoane chiar si profile pentru pereti cortina pentru fatade de magazin



Protectie fonica sporita

Va puteti odihni in liniste in caminul dumneavoastra fara sa fiti deranjati de zgomotele de afara



Protectie anti-efractie crescuta

Datorita sistemului nostru caminul dumneavoastra va fi mai protejat impotriva intrusilor



Termoizolare mai eficienta

Functia de control solar asigura temperatura ideala pentru casa ta, confortul si racoarea fiind asigurate in zilele caniculare.